

 | IS standard



AGRI TRAILER




FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



AGRI TRAILER

 AGRI TRAILER foi especificadamente desenvolvido para reboques do trator. O pneu é o ideal para a agricultura moderna, sendo apropriado para aplicações de transporte tanto na estrada como fora da estrada. Aa sua construção robusta traduz-se numa elevada capacidade de carga, enquanto o piso do pneu, extra-profundo, permite uma melhor quilometragem e uma vida operacional mais larga.

Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Elevada quilometragem

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 20"	10.00 - 20	7.5	7.0; 8.0	286	1080	-	-	STD	18	TT	-

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento