



TR 171

Descripción

TR 171 es un neumático con una banda de rodadura profunda, idóneo para los tractores que se utilizan en los trabajos del campo. Gracias a las extraordinarias propiedades de auto limpieza, este neumático es ideal para utilizarlo en los terrenos húmedos y mojados. Realizado con una mezcla especial, TR 171 garantiza una excelente tracción y durabilidad, incluso en las condiciones de trabajo más duras.



UM

IS Standard

Construcción

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Tractor

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TT
Medida del neumático	9.5-24
LI/SS	111;A6

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	240
DT (mm)	1066
REC (mm)	496
CR (mm)	3263
Llanta rec.	W 8
Llanta alt.	W 7
ECE	E11-106R-004099
Código TRA	R1W+

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.80
30	1090

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.