



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

RI 818



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial



154

Performance



Autolimpeza



Tração



AGRIMAX RI 818

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RI 818 é um pneu radial projetado para aplicações de irrigação com pivôs centrais de irrigação. O especial desenho do piso do pneu fornece uma excelente tração em condições molhados e húmidos, bem como extraordinárias qualidades de autolimpeagem.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 24"	280/85 R 24 (11.2 R 24)	140	W 10	W 9	287	1086	490	3271	525	STD
Ø 38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	154	W 10	W 9; W 11	319	1509	691	4565	725	STD

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento