



IS standard



GROWING TOGETHER

# SURE TRAX HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

A8

151

Технологии



Блочный рисунок

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Усиленная конструкция



# SURE TRAX HD

SURE TRAX HD - это шины с блочным рисунком протектора для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых для строительных работ. Шины с отличной защитой обода диска отличаются высочайшей устойчивостью к порезам и разрывам. SURE TRAX HD идеально подходят для эксплуатации на твердых покрытиях в условиях больших нагрузок.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	S.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 16.5"	10 - 16.5	TL	10	-	STD	268	785	359	2316	8.25	-
	12 - 16.5	TL	12	-	STD	325	855	387	2522	9.75	-
	12 - 16.5	TL	12	130 A8	IMP	325	855	387	2522	9.75	-
	33 X 15.5 - 16.5	TL	14	151 A2	IND	400	855	-	-	13.00	-

STD: Стандартная - IMP: Сельскохозяйственные орудия - IND: Промышленное применение



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения