

TR 461



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Înclinare



Performanță

Rezistență la tăiere și
așchiere

Durabilitate



Șosea



Stabilitate



TR 461

TR 461 este un model BKT potrivit pentru aplicații municipale și de întreținere cu tractoare, precum și pentru operațiunile de încărcare cu manipolatoare telescopice. Protecția peretelui lateral prezintă o rezistență deosebită împotriva tăieturilor și protuberanțelor, oferind o durată de viață mai lungă chiar și pe suprafețe dure, pe lângă o stabilitate excelentă.

| Ø | Dimensiune anvelopă | Tip | PR | LI/SS | | Versiune | S.W. (mm) | D.T. (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | JANTĂ | |
|-----|---------------------|-----|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|------------|---------|---------|
| | | | | DW | RL | | | | | | Rec. | Alt. |
| 18" | 12.5/80 - 18 | TL | 12 | 129 A8 | 142 A8 | STD | 305 | 987 | 435 | 2902 | W 9 | 11 |
| | 12.5/80 - 18 | TL | 18 | 138 A8 | 150 A8 | STD | 305 | 987 | 435 | 2902 | W 9 | 11 |
| 24" | 16.9 - 24 | TL | 14 | 151 A8 | | STD | 440 | 1280 | 566 | 3763 | DW 15 L | DW 14 L |
| | 19.5 L - 24 | TL | 12 | 151 A8 | | STD | 505 | 1310 | 591 | 3908 | DW 16 L | - |
| | 19.5 L - 24 | TL | 14 | 154 A8 | | STD | 490 | 1310 | 578 | 3851 | DW 16 L | - |
| | 21 L - 24 | TL | 14 | 157 A8 | | STD | 540 | 1385 | 607 | 4072 | DW 18 L | - |
| 28" | 16.9 - 28 | TL | 14 | 154 A8 | | STD | 440 | 1390 | 620 | 4087 | DW 15 L | DW 14 L |
| 34" | 620/60 B 34 | TL | - | 175 A8 | | HD | 615 | 1629 | 750 | 4930 | DW 20 B | - |

STD: Standard - HD: Operațiuni grele



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; DW = Roată de tracțiune; RL = Rulare liberă