



TR 135

Beschreibung

TR 135 eignet sich bestens zur Bodenbearbeitung mit Traktoren. Die verstärkte Karkasse und die spezielle, schnitt- und stichfeste Gummimischung stehen für ein verlängertes Reifenleben. Traktion, Selbstreinigungseigenschaften und Tragfähigkeit sind Schlüsseleigenschaften, die den TR 135 Reifen zum idealen Partner auch auf schwierigen Bodenverhältnissen machen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor, Industriell ■ Anhänger



Version

STANDARD

Reifentyp

TT

Reifengröße

12.4-38

LI/SS

127;A6

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	325
AD (mm)	1525
SLR (mm)	718
RU (mm)	4670
Felge empf.	W 11
Felge alt.	W 9; W 10
ECE	E4-106R-002038
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	2.30
30	1750

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.