



AGRIMAX TURF RT 333

Beskrivning

AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) är ett radialdäck designat för små traktorer som används till trädgårdsskötsel, i fruktodlingar och på vingårdar. Den rundade däcksuldran ger låg jordpackning och gör däckets extremt skonsamt mot marken. Det unika, extra djupa däkmönstret (R-3+) och specialdesignen med riktat mönster ger utmärkt dragförmåga på både åkern och vägen, liksom ökad livslängd. AGRIMAX TURF RT 333 (R-3+) besitter enastående självrensande egenskaper och det låga rullmotståndet bidrar till betydande bränslebesparingar.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin för vingård

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	240/70R16
LI/SS	104;A8/B

Dimensioner US Standard

USA Code	94070282
SW (in)	9.6
OD (in)	29.2
SLR (in)	13.4
RC (in)	87.1
Rim Rec	W8
Rim Alt	W 8 L; W 9
ECE	E11-106R-007531

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
30	940	1090	1240	1390	1560	1710	1880	1990
25	940	1090	1240	1390	1560	1710	1880	1990
20	1010	1160	1330	1500	1670	1830	2010	2130
5 LT	1260	1450	1670	1880	2090	2310	2520	2670
5 HT	1010	1160	1330	1500	1670	1830	2010	2130

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.