



EARTHMAX SR 45 H2

Descrizione

EARTHMAX SR 45 H2 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper rigidi. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 riduce l'usura e minimizza vibrazioni e rumori. EARTHMAX SR 45 H2 è ideale per tutte le operazioni che richiedono trazione e stabilità. Grazie alla struttura All Steel, lo pneumatico assicura eccellente resistenza a lacerazioni e forature nonché un ciclo di vita più lungo. Disponibile con mescola standard, resistente ai tagli o resistente al calore.

UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido



Versione

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	2180
RCS (mm)	978
CR (mm)	6597
Cerchio cons.	17.00/3.5
Codice TRA	E4

Portata (IS)

km/h / bar	5.00	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50	6.75	7.00
50	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.