



LIFTMAX LM 63

Description

LIFTMAX LM 63 a été spécialement conçu pour les opérations industrielles et logistiques. Ce pneu radial All Steel se caractérise par une carcasse robuste renforcée par des ceintures d'acier multicouches qui réduisent les vibrations tout en offrant une stabilité et un confort améliorés. LIFTMAX LM 63 présente un design de bande de roulement à 3 nervures qui assure une faible résistance au roulement ainsi qu'une bonne adhérence sur sol mouillé et une usure uniforme de la bande de roulement, assurant ainsi de meilleures performances en termes de maniabilité. De plus, la bande de roulement profonde prolonge la durée utile du pneu.



UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Tow Tractor

Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 7.00R15

LI/SS 143;A5

Dimensions IS Standard

DT (mm)	738
Jante rec.	5.50
Jante alt.	5.00

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10.00
25	2725

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.