



FS 216

Descripción

FS 216 se caracteriza por el robusto dibujo de los tacos, con una angulación optimizada y más ancha para potenciar las prestaciones relativas a la tracción en los vehículos forwarder (autocargadores) y las máquinas arrastradoras (skidder). Este neumático ofrece una excelente resistencia a los cortes y los desgarres, incluso en las condiciones operativas más críticas, asegurando en todos los casos la máxima protección contra posibles daños.

UM

US Standard

Construcción

⌘ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Cosechadora forestal



Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

28L-26

LI/SS

Dimensiones US Standard

Código USA	94031887
AS (in)	28.3
DT (in)	65.4
REC (in)	29.2
CR (in)	193.4
Llanta rec.	DW 25 A; DW 25 B
ECE	E11-106R-003425
Código TRA	LS2

Capacidad de carga (US)

mph / psi	38	32
5	15210	-
20	-	10750

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.