



## BK 826

### Descrição

O pneu BK 826 foi concebido por especialistas para reboques em aplicações de transporte, proporcionando uma durabilidade e um desempenho inigualáveis. A versão "Harvester Special" foi concebida especificamente para a colheita, garantindo uma fiabilidade ótima no campo. Este pneu diagonal possui uma carcaça reforçada, oferecendo uma capacidade de carga excepcional para satisfazer as exigências de tarefas de uso intensivo. Além disso, o BK 826 está disponível numa variante "Industrial", concebida com uma resistência superior a cortes e "chips", o que o torna uma escolha ideal para retroescavadoras com pá carregadora em condições exigentes



### UM

US Standard

### Construção

⊠ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Reboque, Industrial ▪ Reboque

Versão STANDARD

Tipo de pneu TT

Medida do pneu 8.25-16

LI/SS

## Dimensões US Standard

Código USA	94034475
LS (in)	9.4
DT (in)	34.0
Jante rec.	6.50 H
Jante alt.	6.00 G
ECE	E4-54R-0024097

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	115
62 LS	4190
62 LD	3970

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.