



FL 637

Description

FL 637 est un pneu radial Flotation adapté pour les épandeurs, remorques et camions-citernes. La structure avec ceinture en acier garantit une durabilité supérieure et une plus grande capacité de charge. En plus de ses excellentes propriétés de flottaison qui se traduisent par un compactage réduit du sol, ce pneu montre des extraordinaires propriétés d'autonettoyage. Le dessin directionnel de la bande de roulement assure une traction exceptionnelle aussi à des vitesses jusqu'à 70 km/h.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Épandeur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

560/560R22.5

LI/SS

160;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	544
DT (mm)	1076
RCS (mm)	501
CR (mm)	3324
Jante rec.	AG 16.00
ECE	E11-106R-008660

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
70	990	1320	1650	1860	2145	2435	2685	2930	3220	3425	3630	3880	4125
65	1080	1440	1800	2025	2340	2655	2925	3195	3510	3735	3960	4230	4500
50	1310	1745	2180	2455	2835	3215	3540	3870	4250	4520	4795	5120	5445
40	1470	1960	2450	2755	3185	3615	3980	4350	4775	5080	5390	5755	6120
30	1635	2175	2720	3060	3535	4010	4420	4825	5305	5640	5980	6390	6795
25	1710	2280	2845	3200	3700	4195	4625	5050	5550	5905	6260	6685	7110
10	1945	2595	3240	3645	4215	4780	5265	5755	6320	6725	7130	7615	8100

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.