



## AW 708

### Descrição

AW 708 foi desenvolvido para trabalhar na terra, bem como nas aplicações de transporte e recolha da palha com implementos agrícolas, reboques e prensas de palha. O pneu é disponível em uma versão "HD" com um composto resistente aos cortes e lacerações.

### UM

US Standard

### Construção

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ▪ Enfardadeira de feno, Industrial ▪ Reboque



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

400/60-15.5

LI/SS

## Dimensões US Standard

Código USA	94010271
LS (in)	15.9
DT (in)	34.4
RCS (in)	15.0
CR (in)	100.9
Jante rec.	AG 13.00
ECE	E11-106R-003514

## Capacidade de carga (US)

mph / psi	36
5 FR	6910
15 FR	5870
20 FR	5530
25 FR	4940

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.