



AGRIMAX V-FLECTO



AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den innovativa VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Motorstark traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF650/75R38

175;D

undefined US Standard

USA Code	94512164
SW (in)	26.6
OD (in)	76.4
SLR (in)	32.8
RC (in)	228.2
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
ECE	E11-106R-0010663
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	7610	8850	10100	11340	12590	13830
from 40 to 25	8370	9730	11100	12470	13830	15210
20	8520	9920	11320	12710	14110	15510
12	8700	10120	11540	12960	14380	15820
5	9190	10700	12210	13710	15220	16730
*Upto 5 Cyc with front loader	11710	13620	15540	17460	19380	21300
5 HT	8520	9920	11320	12710	14110	15510

25-03-2026