



AGRIMAX ELOS

Descriere

AGRIMAX ELOS a fost proiectată pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune de top, chiar și în condiții de operare deosebit de incomode pe terenuri umede, cum ar fi câmpurile de orez sau mlaștini. Designul benzii de rulare a fost special dezvoltat pentru a asigura proprietăți optime de auto-curățare, care sunt esențiale pentru operațiunile pe terenuri noroioase și în timpul transferurilor. Pentru a optimiza productivitatea fermierilor reducând timpul de nefuncționare a mașinii, protecțiile laterale au fost integrate în designul anvelopei AGRIMAX ELOS pentru a asigura o protecție maximă împotriva posibilelor deteriorări.



UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	480/80R42
LI/SS	151;A8/B

Dimensiuni US Standard

USA Code	94040827
SW (in)	19.3
OD (in)	74.4
SLR (in)	33.7
RC (in)	221.6
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DD 16 L; W 16 L
ECE	E4-106R-001481
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	4190	4870	5560	6240	6920	7600
25	4190	4870	5560	6240	6920	7600
20	4490	5210	5950	6680	7420	8150
5 LT	5610	6530	7450	8370	9280	10200
5 HT	4490	5210	5950	6680	7420	8150

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.