



D 404

Descrizione

D 404 è uno pneumatico che trova principale impiego su strada ed è ideale per applicazioni con rimorchi e camioncini. L'eccellente grip sulla strada, insieme all'usura regolare, si traduce in elevata durabilità.

UM

IS Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Autocarro leggero



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	7.50-16
LI/SS	

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	212
DT (mm)	820
Cerchio cons.	6.00 G
Cerchio alt.	5.50 F
ECE	E4-54R-0022811

Portata (IS)

km/h / bar	6.90
100 LS	1500
100 LD	1320

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.