



EARTHMAX SR 468



EARTHMAX SR 468 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru camioanele de transport rigide. Designul unic al benzii de rulare și compoziții speciali ai benzii de rulare o fac perfectă pentru condiții miniere dure, stâncoase și dificile. Blocurile sale cu caneluri circumferențiale și blocurile în întrepătrunse asigură o disipare eficientă a căldurii. De asemenea, muchia pătrată robust ajută la ejectarea pietrelor pentru a proteja anvelopa de deteriorări. EARTHMAX SR 468 este dezvoltată folosind tehnologia de ultimă oră de la BKT pentru a transporta sarcini grele, pentru a oferi o durată de viață mai lungă și pentru a oferi și rezistență la tăierea și perforarea cauzate de pietre.

US Standard

 Radial

OTR ■ Autobasculantă rigidă

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type

TL

37.00R57

245;B

undefined US Standard

USA Code	94069354
OD (in)	134.8
SLR (in)	59.8
RC (in)	406.1
Rim Rec	27.00/6.0
Rim Alt	29.00/6.0
TRA Code	E4

Load Capacity (US)

mph / psi	80	83	87	91	94	98	102
30	96500	99000	102000	104500	107500	110000	113500

25-03-2026