



IS standard



GROWING TOGETHER

LP 450



PRODUKTDATENBLATT



Bias

Technologies



hohe Geschwindigkeit

Performance



Beständigkeit



Kraftstoffersparnis



vorwiegend
Straßeneinsatz



LP 450

LP 450 ist ein Reifen zum vorwiegenden Einsatz auf der Straße für Tieflader in Transportanwendungen. Dieser Hochgeschwindigkeitsreifen bewirkt deutliche Kraftstoffersparnis sowie einen verlängerten Produktlebenszyklus.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 14.5"	8 - 14.5	TL	12	-	STD	214	710	321	2109	6.00 MH	-
	9 - 14.5	TL	12	-	STD	246	712	322	2115	7.00 MH	-
	9 - 14.5	TL	14	-	STD	246	712	322	2115	7.00 MH	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung