



IS standard



GROWING TOGETHER

# SNOW GRIP



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



131

#### Performance



Maniobrabilidad y confort



Elevada capacidad de carga



Hielo y nieve



Estabilidad



Tracción



# SNOW GRIP

 SNOW GRIP está especialmente proyectado para las carretillas elevadoras que operan en ambientes a bajas temperaturas. El dibujo único de la banda de rodadura se caracteriza por unos bordes especiales que garantizan un agarre superior sobre la nieve fresca y compacta, asegurando además excelentes prestaciones en las curvas y en el frenado sobre superficies heladas y nevadas. La estructura de doble talón, su robusta carcasa y la particular protección de los flancos proporcionan una elevada capacidad de carga, una excelente estabilidad y maniobrabilidad en la modalidad de levantamiento, así como prolongado el ciclo de vida del neumático.

|       | MEDIDA    | TT/TL | PR | LI/SS  | Versión | S.W.<br>(mm) | O.D.<br>(mm) | SLR<br>(mm) | RC<br>(mm) | LLANTA   |             |
|-------|-----------|-------|----|--------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|-------------|
|       |           |       |    |        |         |              |              |             |            | Estándar | Alternativa |
| Ø 16" | 7.50 - 16 | TT    | 12 | 131 A2 | STD     | 210          | 810          | -           | -          | 6.0      | -           |

STD: Standard



Tolerancia: O.D.  $\pm$  2% - S.W.  $\pm$  2% - RC  $\pm$  2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura