



IS standard



GROWING TOGETHER

# AGRIMAX

RADIAL TRACTOR TIRES

## TERIS



FICHE PRODUIT



Radial



# AGRIMAX TERIS

RADIAL TRACTOR TIRES

Les moissonneuses-batteuses de grande puissance d'aujourd'hui demandent des pneus qui soient en mesure de supporter des engins et des charges lourdes sans endommager les cultures. BKT s'engage à vous offrir des solutions de pneus radiaux à l'avant-garde pour augmenter le rendement de votre récolte. AGRIMAX TERIS est le partenaire idéal pour vos opérations combinées. Il se distingue de par d'une excellente traction et d'une capacité de charge élevée en assurant les meilleures performances pour toutes les opérations de la récolte. La protection particulière du flanc et l'épaule renforcée augment la résistance – et donc un cycle de vie plus long du pneu – aussi dans les conditions pénibles, même en présence de chaumes acérés.

## Technologies



Épaule renforcée



Mélange spécial



Tringle renforcée

## Performance



Traction



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations



Stabilité



Manœuvrabilité et confort

|       | DIMENSION                        | LI/SS        | JANTE                   |                      | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | SRI<br>(index) | Version |
|-------|----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|
|       |                                  |              | Recommandée             | Alternative          |           |           |           |                |                |         |
|       |                                  |              |                         |                      |           |           |           |                |                |         |
| Ø 26" | 620/75 R 26 CHO                  | 166 A8/B     | DW 20 B                 | -                    | 625       | 1590      | 730       | 4851           | 750            | STD     |
|       | 750/65 R 26 CHO<br>(28 L R 26)   | 166 A8/B     | DW 25 B                 | DW 23 B              | 764       | 1636      | 713       | 4908           | 750            | STD     |
|       | 750/65 R 26 CHO<br>(28 L R 26)   | 171 A8/B     | DW 25 B                 | DW 23 B              | 764       | 1636      | 713       | 4908           | 750            | STD     |
| Ø 28" | 710/55 R 28 CHO                  | 164 A8/B     | DW 23 B                 | -                    | 716       | 1493      | 663       | 4442           | 700            | STD     |
|       | 710/55 R 28 CHO                  | 164 A8/B     | DW 23 B                 | -                    | 716       | 1493      | 663       | 4442           | 700            | STD     |
|       | 710/55 R 28 CHO                  | 164 A8/B     | DW 23 B                 | -                    | 716       | 1493      | 663       | 4442           | 700            | STD     |
| Ø 30" | 620/75 R 30 CHO                  | 168 A8/B     | DW 20 B                 | -                    | 625       | 1692      | 779       | 5169           | 800            | STD     |
|       | 620/75 R 30 CHO                  | 168 A8/B     | DW 20 B                 | -                    | 625       | 1692      | 779       | 5169           | 800            | STD     |
|       | 620/75 R 30 CHO                  | 168 A8/B     | DW 20 B                 | -                    | 625       | 1692      | 779       | 5169           | 800            | STD     |
| Ø 32" | 650/75 R 32 CHO                  | 172 A8/B     | DW 21 B                 | DW 20 B ;<br>DW 23 B | 670       | 1795      | 816       | 5378           | 850            | STD     |
|       | IF 710/75 R 32<br>CFO            | 183 A8/B     | DW 25 B                 | DW 23 B              | 716       | 1879      | 851       | 5653           | 875            | STD     |
|       | 800/65 R 32 CHO<br>(30.5 L R 32) | 178 A8/175 B | DW 27 B                 | DW 25 B ;<br>DH 27 B | 818       | 1853      | 838       | 5551           | 875            | STD     |
|       | 900/60 R 32 CHO                  | 181 A8/178 B | DW 27 B                 | DW 28 B ;<br>DW 30 B | 886       | 1910      | 854       | 5700           | 900            | STD     |
|       | 900/60 R 32 CHO                  | 185 A8/182 B | DW 27 B                 | DW 28 B ;<br>DW 30 B | 875       | 1910      | 875       | 5775           | 900            | STD     |
|       | 1050/50 R 32<br>CHO              | 184 A8/181 B | 36.0 VA<br>(multipiece) | -                    | 1059      | 1893      | 840       | 5685           | 875            | STD     |
|       | 1050/50 R 32<br>CHO              | 184 A8/181 B | 36.0 VA<br>(multipiece) | -                    | 1059      | 1893      | 840       | 5685           | 875            | HD      |

STD: Standard - HD: Heavy Duty

Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement



Radial



185

#### Technologies



Épaule renforcée



Mélange spécial



Tringle renforcée

#### Performance



Traction



Capacité de charge élevée



Résistance élevée aux perforations



Stabilité



Manœuvrabilité et confort



|       | DIMENSION             | LI/SS    | JANTE                |                                                                           | S<br>(mm) | D<br>(mm) | R<br>(mm) | C.d.R.<br>(mm) | SRI<br>(index) | Version |
|-------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------|
|       |                       |          | Recommandée          | Alternative                                                               |           |           |           |                |                |         |
|       |                       |          |                      |                                                                           |           |           |           |                |                |         |
| Ø 34" | IF 580/80 R 34<br>CFO | 177 D    | DW 20 B ;<br>DW 20 A | DW 21 A ;<br>DW 21 B                                                      | 586       | 1792      | 810       | 5422           | 850            | STD     |
|       | IF 710/75 R 34<br>CFO | 184 A8/B | DW 25 B              | -                                                                         | 716       | 1930      | 870       | 5852           | 900            | STD     |
| Ø 42" | 520/85 R 42           | 168 D    | DW 16 L              | W 15 L ; DW 15 L ;<br>DD 16 L ; W 16 L ;<br>DD 18 L ;<br>DW 18 L ; W 18 L | 516       | 1951      | 890       | 5851           | 925            | STD     |

STD: Standard



Tolérances: D  $\pm$  2% - S  $\pm$  2% - R  $\pm$  2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; SRI: Rayon de roulement