



AGRIMAX PROHARVEST

Описание

Шина AGRIMAX PROHARVEST от BKT создана удовлетворить актуальные потребности рынка комбайнов и зерноуборочных машин. Благодаря усовершенствованной технологии VF (Very High Flexion) шина AGRIMAX PROHARVEST при аналогичном давлении воздуха внутри может выдерживать на 40% большую нагрузку по сравнению с конкурентами и при этом сводит к минимуму уплотнение почвы. Кроме того, трехслойный металлокордный брекер в сочетании с устойчивым к порезам и сколам компаундом обеспечивает превосходную стойкость к проколам даже при наличии на поле стерни или остатков урожая. Конструкция с усиленным бортом и прочным полиэфирным каркасом гарантирует долговечность и устойчивость шины даже при интенсивной эксплуатации. Маркировка CFO (Cyclic Field Operation) на боковине говорит о том, что шина AGRIMAX PROHARVEST отличается высокой прочностью и способна без вреда для себя выдерживать временные перегрузки, например, при уборке урожая. Когда нагрузка приходит в норму, шина возвращается в стандартное рабочее состояние, продлевая таким образом свой срок службы и повышая эксплуатационную эффективность. Открытая плечевая зона улучшает тягу на рыхлой и влажной почве и способствует эффективному отведению грунта и отходов с поверхности протектора, повышая безопасность при выезде с поля на дорогу с покрытием. Шина AGRIMAX PROHARVEST рассчитана на максимальную скорость 65км/ч как в полях, так и



на асфальтированных дорогах. Это позволяет выполнять работу быстрее и проще, а также улучшает производительность в целом.

ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Комбайн

Version	STEEL BELTED
Tire Type	TL
Размер шины	VF800/70R32
LI/SS	187;D

Размеры IS Standard

SW (mm)	804
OD (mm)	1933
SLR (mm)	846
RC (mm)	5817
Rim Rec	DW 28 B
Rim Alt	DW 27 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-0010664

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	4165	4785	5495	6205	6915	7625	8335	8870
from 65 to 40	4580	5265	6045	6825	7605	8385	9165	9750
30	4670	5370	6165	6960	7755	8550	9345	9945
20	4765	5475	6285	7095	7905	8720	9530	10140
10	5040	5790	6645	7505	8365	9220	10080	10725
Upto 30 Cyc	5200	5975	6860	7745	8630	9515	10400	11065
Upto 15 Cyc	6205	7130	8190	9245	10300	11360	12415	13210
Upto 10 Cyc	6800	7815	8970	10130	11290	12445	13605	14475
10HT	4670	5370	6165	6960	7755	8550	9345	9945

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.