



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFTMAX LM SMOOTH



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

A5

193

Tecnologias



All Steel



Serviço pesado

Composto do piso
especial antiestático

Carcaça robusta

Performance



Estabilidade



Conforto



Durabilidade

Capacidade elevada de
carga

LIFTMAX LM SMOOTH

O LIFTMAX LM SMOOTH foi especificamente concebido para manipuladores de contentores vazios, mas também é adequado para empilhadores de carga pesada e empilhadores. A sua banda de rodagem suave proporciona uma distribuição uniforme do peso em toda a área de contacto e evita fissuras na base. O composto único do piso garante um excelente desgaste e uma longa vida útil. O LIFTMAX LM SMOOTH é perfeito para operações logísticas em superfícies duras, especialmente no asfalto. A robusta estrutura All Steel e a parede lateral reforçada asseguram uma estabilidade máxima e um manuseamento ótimo durante o modo de elevação. Além disso, a caixa radial absorve as irregularidades da superfície, resultando num maior conforto de condução e numa redução da fadiga do operador. Sendo antiestático, o LIFTMAX LM SMOOTH é capaz de dissipar a carga estática do veículo.

	MEDIDA	TT/TL	LI/SS	Versão	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
									Standard	Alternativa
Ø 24"	14.00 R 24	TL	193 A5	IND	388	1415	-	-	10.00 W	10.0 ; 10.00 WA

IND: Industrial



Tolerâncias: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; O.W. = Largura total; O.D. = Diâmetro total;
SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento