



BK 826

Beschreibung

Der BKT 826-Reifen wurde mit umfassendem Know-how für Anhänger in Transportanwendungen entwickelt und bietet beispiellose Haltbarkeit und Leistung. Die Version "Harvester Special" ist speziell auf die Ernte zugeschnitten und sorgt für optimale Zuverlässigkeit auf dem Feld. Dieser Diagonalreifen verfügt über eine verstärkte Karkasse, die eine außergewöhnliche Tragfähigkeit bietet, um den Anforderungen schwerer Aufgaben gerecht zu werden. Zusätzlich ist der BKT 826 in einer „Industrial“-Variante erhältlich, die auf herausragende Schnitt- und Abriebfestigkeit ausgelegt ist und sich somit perfekt für Baggerlader unter schwierigen Bedingungen eignet.



UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger, Industriell ■ Anhänger

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	9.00-16
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	265
AD (mm)	925
Felge empf.	6.50 H
Felge alt.	6.00 G

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.15
30	1900

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.