



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 675



FICHE PRODUIT



Diagonal

LS-2



A8



161

Technologies



Carcasse robuste



Ceintures en acier

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée



Auto-nettoyage



Traction



TR 675

🇫🇷 TR 675 est un pneu radial spécialement conçu pour les applications forestières. Sa conception à barrettes robuste offre de remarquables performances de traction et d'autonettoyage, tandis que la structure solide de la carcasse permet de transporter de lourdes charges et ses ceintures en acier protègent le pneu des crevaisons et autres types de détérioration. Le TR 675 est doté d'un composé de bande de roulement résistant aux coupures offrant une très bonne résistance aux entailles et aux éclats, même sur des terrains difficiles en conditions extrêmes.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 28"	540/65 - 28	W 16 L	W 18 L	530	1425	663	4440	SB	16	TL	155 A8/ 161 A2

SB: Steel Belted



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement