



## MULTIMAX MP 513

### Descripción

MULTIMAX MP 513 ha sido proyectado por BKT para utilizarlo con vehículos polivalentes en el sector de la municipalidad/mantenimiento y de transporte para uso agrícola e industrial. El neumático es perfecto para vehículos universales y camiones de fertilizante. Gracias a su robusta carcasa de nylon reforzada con cinturones de acero, MULTIMAX MP 513 permite transportar cargas pesadas a altas velocidades proporcionando una experiencia de conducción confortable. Asegura una vida operativa más larga así como optimas propiedades de auto-limpieza.



### UM

IS Standard

### Construcción

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Vehículo universal, Industria ■ Vehículo universal

Versión	STANDARD
Tipo de neumático	TL
Medida del neumático	495/70R24MPT
LI/SS	155;G

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	499
DT (mm)	1304
REC (mm)	588
CR (mm)	3974
Llanta rec.	W 16 L
Llanta alt.	DW 15 L; DW 16 L; W 15 L
ECE	E4-54R-0029057

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.6	2.0	2.5	3.0	3.5
90	1980	2340	2840	3250	3875
65	2150	2540	3085	3530	4205
40	2280	2695	3270	3740	4460

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 22-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.