



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 853



PRODUKTDATENBLATT



Radial

R-1



B



155



Performance



Traktion



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



RT 853

RT 853 ist ein R-1 Reifen für Traktoren und Erntemaschinen am Weinberg zur Bodenbearbeitung und Anwendungen bei der Weinlese. Er bietet erstklassige Traktion und Tragfähigkeit sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	LI/SS	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Ausf.
			Empfohlene	Zugelassene						
Ø 38"	480/80 R 38 (18.4 R 38)	149 A8/B	W 16 L	W 15 L ; W 14 L	475	1747	793	5300	825	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	155 A8/B	DW 16 L	DW 18 L ; DD 16 L	516	1849	830	5592	875	STD

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; SRI = Dynamischer Abrollradius; Ausf. = Ausführung