



IS standard



GROWING TOGETHER

POWER RIB F2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

F-2

A6

110

Характеристики



Управляемость



POWER RIB F2

Шины POWER RIB F2 специально разработаны для тракторов с двумя ведущими колесами, использующихся для обработки почвы. Эти шины подойдут для любой сельскохозяйственной техники, от которой требуется высокий уровень управляемости.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 15"	11 L - 15 SL	8 LB	10 LB	279	813	374	2423	STD	8	TL	110A6

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения