



ROCK GRIP L4



Description

ROCK GRIP (L-4) est un pneu construction diagonale pour les chargeuses sur pneus dans les opérations de chargement difficile sur terrains critiques. Le mélange spécial de la bande de roulement est particulièrement résistant n'importe quel type de coupure, ce qui réduit le risque de crevaison et donc les temps d'arrêt machine. La profondeur (L-4) de la bande de roulement garantit un cycle de vie plus long du pneu.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Industriel ■ Chargeur

Version STANDARD

Type de pneu TL

Dimension du pneu 14.00-25

LI/SS

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1410
RCS (mm)	649
CR (mm)	4173
Jante rec.	10.00/1.5
Code TRA	L4

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10.00
10	10500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.