



AS 504

Descriere

AS 504 este o anvelopă agroindustrială concepută în principal pentru cultivarea solului, utilaje și manipulare a materialelor. Această anvelopă, care are proprietăți excelente de auto-curățare și aderență sporită, este potrivită pentru remorci de câmp și manipolatoare telescopice. AS 504 este disponibilă în mai multe versiuni pentru a satisface cerințele specifice ale utilizatorului final: o versiune HD cu un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială are o carcasă ranforsată care asigură o durată de viață mai lungă a anvelopei.



UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Încărcător telescopic, Industrial ▪
Încărcător telescopic

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	11.5/80-15.3
LI/SS	

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	290
OD (mm)	867
SLR (mm)	380
RC (mm)	2540
Rim Rec	9.00

Load Capacity (IS)

km/h / bar	3.40
10 FR	2730
25 FR	2320
30 FR	2185
40 FR	1950
10 DW	1905
25 DW	1620
30 DW	1525
40 DW	1360

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.