



EARTHMAX SR 51



Descrição

EARTHMAX SR 51 (L-5) um pneu radial All Steel concebido particularmente para carregadores e tratores de esteira. EARTHMAX SR 51 ideal para operaes duras, que exigem uma resistncia ao corte adicional, bem como uma proteo dos flancos e uma trao excecional.

UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Trator de esteira

Versão

CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

23.5R25

LI/SS

195;A2

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1660
RCS (mm)	743
CR (mm)	4882
Jante rec.	19.50/2.5
Código TRA	L5

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00
10	10300	10600	11200	11500	12150

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.