



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF650/65R38

LI/SS

169;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94059102
LS (in)	25.6
DT (in)	71.3
RCS (in)	31.4
CR (in)	212.1
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 21 B
ECE	E11-106R-005022
Codice TRA	R1W

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	6500	7670	8720	9770	10690	11630
from 40 to 25	7150	8430	9590	10740	11760	12800
20	7290	8600	9780	10950	11990	13040
12	7430	8760	9960	11150	12220	13290
5	7860	9270	10550	11810	12930	14060
*Upto 5 Cyc with front loader	10010	11810	13430	15020	16460	17900
5 HT	7290	8600	9780	10950	11990	13040

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.