



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 51 SP



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



229

Technologies



All Steel



Carcassa robusta



Battistrada extra profondo

Performance



Elevata resistenza alla perforazione



Resistenza a tagli e lacerazioni



Trazione



Superficie rocciosa dura



Resistenza alle stoppie



EARTHMAX SR 51 SP

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 51 SP è uno pneumatico radiale All Steel sviluppato per pale gommate di medie dimensioni impiegate in operazioni gravose in miniere e cave. La carcassa rinforzata e robusta assicura performance ottimali durante le operazioni più impegnative di spianamento, carico e movimentazione di materiali su superfici miste, quali strade non pavimentate, ghiaia e pietrisco. Grazie all'elevato volume di gomma e alla densità del profilo, il battistrada profondo L5 combina elevata trazione con eccellente resistenza ai danni, mentre il design non direzionale garantisce prestazioni di guida uniforme e prolungata resistenza all'usura. Inoltre, la mescola resistente ai tagli fornisce una protezione straordinaria contro le forature. Tutte queste caratteristiche garantiscono tempi di fermo ridotti al minimo e una lunga durata di servizio, rendendo EARTHMAX SR 51 SP uno pneumatico altamente efficiente in condizioni di lavoro gravose.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	26.5 R 25	TL	L-5	**	209 A2	CRC	-	705	1772	806	5334	86	22.00/3.0	-
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-5	**	224 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-5	***	229 A2	CRC	-	905	2061	872	6082	95	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento