



TR 273

Beschreibung

TR 273 ist ein Traktorreifen für die Bodenbearbeitung, der speziell entworfen wurde, um maximale Leistungen auf nassem und feuchtem Boden zu erbringen. Unter solchen Bedingungen muss ein Reifen mit erstklassiger Haftung und verbesserten Selbstreinigungseigenschaften aufwarten. TR 273 erfüllt diese Anforderungen perfekt.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Tractor



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	23.1-26
LI/SS	149;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94039821
QSB (in)	23.2
AD (in)	65.2
SLR (in)	29.0
RU (in)	198.9
Felge empf.	DW 20 A; DW 20 B
ECE	E11-106R-003395
TRA-Code	R2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	24
25	7150

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.