



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

TR 461



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık



Yol Odaklı



Stabilite



TR 461

TR 461, traktörlerle yapılan şehircilik ve bakım uygulamaları için olduğu kadar, teleskopik taşıyıcılarla yapılan yükleme çalışmaları için de uygun bir BKT desene sahiptir. Yanak koruması kesilmelere ve zedelenmelere karşı özel dayanıklılık sunarak kusursuz istikrarın yanı sıra sert yüzeylerde daha uzun ömür sağlar.

	Lastik ebadı	Tip	PR	LI/SS		Sürüm	K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	JANT	
				DW	FR						Önr.	Alt.
Ø 18"	12.5/80 - 18	TL	12	129 A8	142 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
	12.5/80 - 18	TL	18	138 A8	150 A8	STD	305	987	435	2902	W 9	11
Ø 24"	16.9 - 24	TL	14	151 A8		STD	440	1280	566	3763	DW 15 L	DW 14 L
	19.5 L - 24	TL	12	151 A8		STD	505	1310	591	3908	DW 16 L	-
	19.5 L - 24	TL	14	154 A8		STD	490	1310	578	3851	DW 16 L	-
	21 L - 24	TL	14	157 A8		STD	540	1385	607	4072	DW 18 L	-
Ø 28"	16.9 - 28	TL	14	154 A8		STD	440	1390	620	4087	DW 15 L	DW 14 L
Ø 34"	620/60 B 34	TL	-	175 A8		HD	615	1629	750	4930	DW 20 B	-

STD: Standart - HD: Ağır Hizmet



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - K.E. ± 2% - ÇU ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; K.E. = Kesilme; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk; DW = Tahrik Tekerleği; FR = Serbest Dönen