

 IS standard



# PL 846



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



# PL 846

Шины PL 846 специально разработаны для сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы. Они отличаются исключительной устойчивостью и великолепными тяговыми характеристиками, а также высокой стойкостью к порезам и разрывам. Шины PL 846 идеально подходят для эксплуатации на каменистых поверхностях.

Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



Долговечность



Для каменистых поверхностей



Тяга

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

Все изображения, тексты и графика, содержащиеся в настоящей брошюре, защищены авторскими правами компании BKT. Пенять настоящей брошюры на бумажных носителях разрешено, Любое другое воспроизведение электронных или иных средствами, а также любые изменения, частичные или полные, изображения, тексты, графика и данных без предварительного письменного разрешения компании BKT запрещены. Компания Valkeista Industries Limited (BKT) сохраняет за собой право вносить любые изменения в настоящий документ без предварительного уведомления.