



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 630 ULTRA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



Технологии



Усиленный борт

Характеристики



Уменьшенное уплотнение почвы



FL 630 ULTRA

Шины FL 630 ULTRA подходят для прицепов, цистерн и разбрасывателей. Благодаря усиленному борту и особому рисунку протектора они являются идеальными для различных применений на любом типе земли или на дороге. Шины FL 630 ULTRA значительно снижают уплотнение почвы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	ВЕРСИЯ
			РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ						
Ø 22.5"	500/60 R 22.5	155 D/166 A8	AG 16.00	15.00 ; 16.00 ; 17.00	503	1172	521	3592	550	STD
	560/45 R 22.5	152 D/163 A8	AG 16.00	-	543	1076	490	3290	525	STD
	560/60 R 22.5	161 D/172 A8	AG 16.00	16.00 ; 17.00 ; AG 20.00	543	1244	535	3760	600	STD
	600/50 R 22.5	159 D/170 A8	AG 20.00	-	611	1172	518	3533	550	STD
	710/40 R 22.5	161 D/172 A8	AG 24.00	-	727	1140	514	3490	550	STD
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	165 D/176 A8	AG 20.00	-	611	1333	579	4070	625	STD
	650/55 R 26.5	169 D/180 A8	AG 20.00	-	645	1389	600	4207	650	STD
	710/50 R 26.5	170 D/181 A8	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	599	4208	650	STD
	800/45 R 26.5	174 D/184 A8	AG 28.00	AG 24.00	828	1393	618	4238	675	STD

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; SRI = Показатель скорости