PL 801

Descrição

PL 801 foi concebido particularmente para aplicaes com ancinhos recolhedores giratrios e viradores e juntadores, bem como para operaes logsticas com empilhadores. O pneu proporciona uma estabilidade excelente junto com uma resistncia elevada para todo o tipo de corte. PL 801 assegura um ciclo de vida prolongado do pneu.

UM

IS Standard

Construção

Bias

Maquinaria

Agricultura ▪ Ancinho rotativo,Industrial ▪ Empilhador

Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	5.00-8
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	135
DT (mm)	468
Jante rec.	3.00 D
Jante alt.	3.25 I
ECE	E11-106R-003381

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	8.30
25 LOAD WHEEL	1235
25 STEER WHEEL	950
10 OTHER VEHICLES	1235
25 OTHER VEHICLES	950
STATIC SIDE LOADER	1435

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.