



AT 621

Descrição

AT 621 é apropriado para retroescavadoras e pás compactas, em todas as operações de escavação e carga, em âmbito agrícola. O piso do pneu do AT 621 é extra profundo para assegurar uma resistência excepcional aos cortes e às lacerações, bem como uma maior durabilidade. Além disso, este pneu BKT fornece ótimas propriedades de autolimpagem. AT 621 está disponível em inúmeras versões para responder às exigências mais variadas dos utilizadores.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Carregadora compacta, Industrial ■ Retroescavadora



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	308
DT (mm)	987
RCS (mm)	434
CR (mm)	2916
Jante rec.	W 9
Jante alt.	11.0
ECE	E11-106R-006957
Código TRA	R4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.90
10 FR	4410
25 FR	3750
30 FR	3530
40 FR	3150
10 DW	3050
25 DW	2595
30 DW	2440
40 DW	2180

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.