



AS 507

Description

AS 507 a été conçu pour le travail de la terre avec des remorques et des outils agricoles. Ce pneu se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une traction supérieure sur le terrain.

UM

IS Standard

Construction

◆ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

185/65-15

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	185
DT (mm)	640
RCS (mm)	301
CR (mm)	1894
Jante rec.	5½ J
ECE	E4-106R-002185

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	810
25 FR	690
30 FR	650
40 FR	580
10 DW	560
25 DW	475
30 DW	450
40 DW	400

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.