



EARTHMAX SR 45 PLUS



Descrizione

EARTHMAX SR 45 PLUS è uno pneumatico radiale All Steel specialmente progettato per dumper rigidi ed è ideale per operazioni su percorsi lunghi. Il disegno del battistrada di EARTHMAX SR 45 PLUS minimizza vibrazioni e rumori.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

OTR ■ Dumper rigido

Versione

HEAT RESISTANT COMPOUND

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

33.00R51

LI/SS

235;B

Dimensioni US Standard

Codice USA	94073320
DT (in)	120.7
RCS (in)	53.9
CR (in)	366.7
Cerchio cons.	24.00/5.0
Codice TRA	E4

Portata (US)

mph / psi	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	66000	68000	71500	74000	76000	78500	80500	82500	85500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.