



XL GRIP (E3)

Beschreibung

XL GRIP (E-3) ist ein speziell für starre Muldenkipper entwickelter Diagonalreifen, der Schnitte und Durchstiche auch unter härtesten Einsatzbedingungen, die eine ausgezeichnete Traktion erfordern, auf ein Minimum reduziert. Daraus resultiert ein verlängerter Produktlebenszyklus des Reifens.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

OTR ■ Starrer Muldenkipper



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

18.00-33

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94015801
AD (in)	71.7
SLR (in)	33.1
RU (in)	212.0
Felge empf.	13.00/2.5
TRA-Code	E3

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	83	109
30	22700	-
5	-	38600

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.