



AGRI TRAILER



Beschreibung

AGRI TRAILER wurde speziell für Traktorenanhänger entwickelt. Der Reifen ist ideal für die moderne Landwirtschaft und eignet sich für Transportwendungen auf und abseits der Straße. Seine robuste Konstruktion zeigt sich in hoher Tragfähigkeit, während das extra tiefe Laufflächenprofil eine bessere Kilometerleistung sowie ein längeres Reifenleben bietet.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◆ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version STANDARD

Reifentyp TT

Reifengröße 10.00-20

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	286
AD (mm)	1080
Felge empf.	7.5
Felge alt.	7.0; 8.0

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	9.30	8.60
30 LS	3845	-
30 LD	-	3405

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.