

 IS standard



# AW 708 IND



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА



ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ



A8



149


Характеристики



Устойчивость к порезам и разрывам



# AW 708 IND

 AW 708 IND - шины, разработанные для промышленных прицепов. Шины в версии «HD» выполнены с использованием специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и разрывам.

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ		ВЕРСИЯ	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	РАЗМЕР ОБОДА	
				DW	FR						РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 15.5"	400/60 - 15.5	TL	18	-	149 A8	IND	405	875	380	2564	AG 13.00	-

IND: Промышленное применение



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины;  
SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling