



LIFTMAX LM 81

Description

Le LIFTMAX LM 81 a été spécifiquement conçu pour les chariots élévateurs lourds. Sa bande de roulement robuste et agressive, en plus du composé antistatique dont elle est dotée, garantit d'excellentes propriétés d'usure et une longue durée de vie. Le solide carcasse tout acier et le flanc renforcé assurent une stabilité et une maniabilité maximales en mode de levage, ainsi qu'une traction optimale. De plus, sa carcasse radiale absorbe les irrégularités des surfaces pour offrir un meilleur confort de conduite et augmenter la confiance de l'opérateur. Le LIFTMAX LM 81 est conforme aux normes antistatiques et il est capable de dissiper la charge statique du véhicule, quelle que soit sa taille.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Industriel ■ Chariot élévateur



Version

INDUSTRIAL

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

12.00R20

LI/SS

176;A5

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1134
Jante rec.	8.50
Jante alt.	8.0

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	10
25	7100

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.