



## XL GRIP ULTRA

### Описание

XL GRIP ULTRA - это диагональная шина, предназначенная для самосвалов, которые эксплуатируются в тяжелых условиях (например, в шахтах, карьерах и на строительных площадках). Ненаправленный рисунок протектора служит залогом превосходного сцепления в продольном и поперечном направлениях. Шина отличается прочным каркасом с нейлоновыми нитями корда и оптимизированными стяжками, а также специальной резиновой смесью протектора. Все это гарантирует ей невероятную стойкость к порезам и проколам, долгий срок службы, износостойкость и самоочистение даже при работе на каменистых поверхностях.



### ЕИ

IS Standard

### Строительство

◆ Bias

### Оборудование

OTR ■ Внедорожный грузовик

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	11.00-20
LI/SS	

## Размеры IS Standard

OD (mm)	1115
SLR (mm)	529
RC (mm)	3368
Rim Rec	8.0
Rim Alt	7.5

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.60
90 LS/LD	3000

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.