



TR 138

Description

TR 138 a t spcialement conu pour les chargeuses tlescopiques et les chargeuses pelleteuses dans lagriculture et il est particulirement adapt au travail de la terre et pour les applications de pulvrisation. Excellente traction, capacit dauto-nettoyage et stabilit sont les atouts qui font de TR 138 le pneu idal mme dans les conditions de terrain les plus critiques.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse tlescopique



	STANDARD
	TL
Dimension du pneu	17.5L-24
LI/SS	151;A8

Dimensions US Standard

94061877	
	17.7
50.8	
	22.7
151.0	
	DW 15L
DW 14L	
	E11-106R-005232
mph / psi	25
39	7605

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.