



AGRIMAX SPARGO



Description

AGRIMAX SPARGO est le pneu BKT spcial pour les applications en couloirs, conu pour amliorer la productivit du champ en prservant le sol long terme. Il a dexcellentes propriets dauto-nettoyage et une capacit de charge suprieure des pressions standard. AGRIMAX SPARGO garantit une excellente traction en mme temps quune grande stabilit aux champs et lors des dplacements sur la route.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur

STANDARD

TL

Dimension du pneu

VF480/80R46CFO

LI/SS

177;D

Dimensions IS Standard

479													
1936													
892													
5907													
DW 16 L													
DW 15 L													
E11-106R-004756-01													
R1													
km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
70	3715	4115	4515	4710	4980	5110	5245	5510	5775	5975	6240	6440	6640
from 65 to 40	4085	4525	4960	5180	5475	5620	5765	6055	6350	6570	6860	7080	7300
30	4165	4615	5060	5285	5580	5730	5880	6175	6475	6700	6995	7220	7445
20	4250	4705	5160	5385	5690	5840	5995	6295	6600	6830	7130	7360	7590
10*	4495	4975	5460	5700	6020	6180	6340	6660	6985	7225	7545	7785	8030
Upto 15 Cyc.	17685	15965	14565	13945	13195	12855	12530	11930	11380	10995	10530	10205	9895
Upto 30 Cyc.	14810	13370	12195	11680	11050	10765	10495	9990	9525	9210	8820	8545	8285

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.