



SKID POWER HD (A)

Описание

Шины SKID POWER HD (A) разработаны для погрузчиков с бортовым поворотом, используемых в строительных работах. Очень глубокий рисунок протектора и защита боковин помогают предотвратить порезы и разрывы шины и обеспечивают ее исключительную долговечность. SKID POWER HD (A) идеально подходят для эксплуатации на рыхлых покрытиях в условиях больших нагрузок.



ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Промышленность ■ компактный погрузчик

Version STANDARD

Tire Type TL

Размер шины 26x12-12

LI/SS

Размеры US Standard

USA Code	94017843
SW (in)	12.0
OD (in)	26.0
SLR (in)	11.7
RC (in)	76.7
Rim Rec	10.50 I - 55
Rim Alt	8.50 I - 55; 10.50 I - 70; 8½ JA; 9½ JA; 10½ JA

Load Capacity (US)

mph / psi	64
5	3520
10	2780
15	2570

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.