

ARROW



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



ARROW

ARROW es idóneo para las aplicaciones de transporte con remolques. Este neumático ha sido desarrollado para utilizarlo principalmente por carretera y asegura un mayor kilometraje y una vida operativa más larga. ARROW ofrece elevada capacidad de carga incluso a altas velocidades. Está disponible también como versión HD que asegura un rendimiento optimizado.

Technologies



Alta velocidad



Mezcla especial

Performance



Durabilidad



Elevada capacidad de carga



Alto kilometraje

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 14"	6.50 - 14	4.5 J	-	175	695	-	-	STD	10	TT	-
	6.50 - 14 LT	4.5 J	-	175	695	-	-	HD	10	TT	-
Ø 16"	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	12	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	14	TT	-
	7.50 - 16	6.00 G	5.50 F	216	825	-	-	STD	16	TT	-
Ø 20"	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	14	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	STD	16	TT	-
	9.00 - 20	7.0	6.5 ; 7.5	270	1040	-	-	TRTR	16	TT	-
	10.00 - 20	7.5	7.0 ; 8.0	286	1075	-	-	STD	16	TT	-

STD: Standard - HD: Heavy Duty - TR TR: Tractor Trailer



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura