



TR 133

Descrizione

TR 133 è stato specialmente progettato per trattori nelle applicazioni di lavorazione della terra. Grazie al numero maggiore di ramponi, lo pneumatico si distingue per l'eccellente trazione e lo straordinario comfort nonché le proprietà di autopulitura avanzate. TR 133 garantisce un ciclo di vita prolungato dello pneumatico.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Trattore



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	13.6-38
LI/SS	136;A6

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	350
DT (mm)	1580
RCS (mm)	735
CR (mm)	4843
Cerchio cons.	W 12
Cerchio alt.	W 11
ECE	E11-106R-003549
Codice TRA	R1

Portata (IS)

km/h / bar	2.50
30	2240

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.